



Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt België
Telefoon: +32 11 265 279

13

404

EN295-4:2013

A-Ring DN100
A-Ring DN125
A-Ring DN150
A-Ring DN200

Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater

Essentiële eigenschappen	Prestaties
Brandgedrag	Klasse E
Maatvoering, betreffend:	
Rubberen delen	Binnen tolerantie
Waterdichtheid van de verbinding, als:	
Hoekverdraaiing	Dicht
Dwarsbelasting	Dicht
Duurzaamheid van de waterdichtheid, onder invloed van:	
Chemische en fysische weerstand tegen afvalwater	Dicht
Temperatuurwisselbestendigheid	Dicht
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Dicht

	
<p>Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279</p> <p>13</p> <p>404</p>	
<p>EN295-4:2013</p> <p>B-Ring DN150 B-Ring DN200</p> <p>Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater</p>	
Essentiële eigenschappen	Prestaties
Brandgedrag	Klasse E
Maatvoering, betreffend:	
Rubberen delen	Binnen tolerantie
Waterdichtheid van de verbinding, als:	
Hoekverdraaiing	Dicht
Dwarsbelasting	Dicht
Duurzaamheid van de waterdichtheid, onder invloed van:	
Chemische en fysische weerstand tegen afvalwater	Dicht
Temperatuurwisselbestendigheid	Dicht
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Dicht



Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt België
Telefoon: +32 11 265 279

13

404

EN295-4:2013

P-Ring DN 200 N
P-Ring DN 200 H
P-Ring DN 250 N
P-Ring DN 250 H
P-Ring DN 300 N
P-Ring DN 300 H
P-Ring DN 400 N
P-Ring DN 400 H
P-Ring DN 500 N
P-Ring DN 500 H
P-Ring DN 600 N
P-Ring DN 600 H

Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater

Essentiële eigenschappen	Prestaties
Brandgedrag	Klasse E
Maatvoering, betreffend:	
Rubberen delen	Binnen tolerantie
Waterdichtheid van de verbinding, als:	
Hoekverdraaiing	Dicht
Dwarsbelasting	Dicht
Duurzaamheid van de waterdichtheid, onder invloed van:	
Chemische en fysische weerstand tegen afvalwater	Dicht
Temperatuurwisselbestendigheid	Dicht
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Dicht

	
<p>Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279</p> <p>13</p> <p>404</p>	
<p>EN295-4:2013</p> <p>V-Ring DN100125 V-Ring DN125150</p> <p>Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater</p>	
Essentiële eigenschappen	Prestaties
Brandgedrag	Klasse E
Maatvoering, betreffend:	
Rubberen delen	Binnen tolerantie
Waterdichtheid van de verbinding, als:	
Hoekverdraaiing	Dicht
Dwarsbelasting	Dicht
Duurzaamheid van de waterdichtheid, onder invloed van:	
Chemische en fysische weerstand tegen afvalwater	Dicht
Temperatuurwisselbestendigheid	Dicht
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Dicht



Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt België
Telefoon: +32 11 265 279

13

404

EN295-4:2013

Ü-Ring DN100 PVC / Gietijzer
Ü-Ring DN125 Gietijzer
Ü-Ring DN125 PVC
Ü-Ring DN150 PVC / Gietijzer
Ü-Ring DN200 Gietijzer
Ü-Ring DN200 PVC

Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater

Essentiële eigenschappen	Prestaties
Brandgedrag	Klasse E
Maatvoering, betreffend:	
Rubberen delen	Binnen tolerantie
Waterdichtheid van de verbinding, als:	
Hoekverdraaiing	Dicht
Dwarsbelasting	Dicht
Duurzaamheid van de waterdichtheid, onder invloed van:	
Chemische en fysische weerstand tegen afvalwater	Dicht
Temperatuurwisselbestendigheid	Dicht
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Dicht

Prestatieverklaring 404		
1. Unieke identificatie	A-, B-, P-, V- en Ü-ringen	
2. Typ	A-Ring DN100 A-Ring DN125 A-Ring DN150 A-Ring DN200 B-Ring DN150 B-Ring DN200 P-Ring DN 200 N P-Ring DN 200 H P-Ring DN 250 N P-Ring DN 250 H P-Ring DN 300 N P-Ring DN 300 H P-Ring DN 400 N P-Ring DN 400 H P-Ring DN 500 N P-Ring DN 500 H P-Ring DN 600 N P-Ring DN 600 H V-Ring DN100125 V-Ring DN125150 Ü-Ring DN100 PVC / Gietijzer Ü-Ring DN125 Gietijzer Ü-Ring DN125 PVC Ü-Ring DN150 PVC / Gietijzer Ü-Ring DN200 Gietijzer Ü-Ring DN200 PVC	
3. Toepassing	Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater	
4. Naam en adres van de fabrikant	Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279	
5. Naam en adres van de gevolmachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4	
7. Conformiteitverklaring van een bouwproduct vastgelegd in een geharmoniseerde Europese norm	Ja	
8. Europese Technische Beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie:		
Essentiële eigenschappen	Prestaties	Geharmoniseerde Europese Norm
Brandgedrag	Klasse E	EN295-4:2013
Maatvoering, betreffend:		
Rubberen delen	Binnen tolerantie	
Waterdichtheid van de verbinding, als:		
Hoekverdraaiing	Dicht	
Dwarsbelasting	Dicht	
Duurzaamheid van de waterdichtheid, onder invloed van:		
Chemische en fysische weerstand tegen afvalwater	Dicht	
Temperatuurwisselbestendigheid	Dicht	
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Dicht	
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		

Ondertekend voor en in opdracht van de producent:

Naam en functie: Dhr. R. van Veldhoven, Quality Director

Plaats en datum: Frechen, 2 Juli 2013

Handtekening:

