

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Bélgica Teléfono: +32 11 265 279 13 401	
EN295-4:2013 ANILLO M.Basic Tipo 2A 120-135 (DN 100) ANILLO M.Basic Tipo 2A 150-165 (DN 125) ANILLO M.Basic Tipo 2A 175-190 (DN 150) ANILLO M.Basic Tipo 2A 235-250 (DN 200) Bush 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm en 32 mm Sistemas para la evacuación de agua residual	
Características esenciales	Prestaciones
Resistencia al fuego	Clase E
Tolerancias dimensionales:	
Piezas de caucho moldeado	Dentro de la tolerancia
Piezas de caucho extruidas	Dentro de la tolerancia
Tipo 2 Anillo M	Dentro de la tolerancia
Estanqueidad como:	
Deflexión angular	Estanca
Resistencia a la acción cortante	Estanca
Durabilidad de la estanqueidad con:	
Resistencia química y física del agua residual	Estanca
Estabilidad de ciclo térmico	Estanca
Estabilidad térmica a largo plazo	Estanca



Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Bélgica
Teléfono: +32 11 265 279

13

401

EN295-4:2013

ANILLO M.Basic Tipo 2B 120-137 (DN 100)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 140-165 (DN 125)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 175-200 (DN 150)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 225-250 (DN 200N)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 285-310 (DN 250N)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 335-360 (DN 300N)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 400-425 (DN 350N)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 460-490 (DN 400N)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 570-600 (DN 500N)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 670-700 (DN 600N)

ANILLO M.Basic Tipo 2B 245-275 (DN 200H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 305-335 (DN 250H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 355-385 (DN 300H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 420-445 (DN 350H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 480-510 (DN 400H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 530-560 (DN 450H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 590-620 (DN 500H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 705-735 (DN 600H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 820-850 (DN 700H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 920-950 (DN 800H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 1060-1090 (DN 900H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 1247-1277 (DN 1000H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 1430-1470 (DN 1200H)
ANILLO M.Basic Tipo 2B 1600-1630 (DN 1400H)

Bush 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm en 32 mm

Sistemas para la evacuación de agua residual

Características esenciales	Prestaciones
Resistencia al fuego	Clase E
Tolerancias dimensionales:	
Piezas de caucho moldeado	Dentro de la tolerancia
Piezas de caucho extruidas	Dentro de la tolerancia
Tipo 2 Anillo M	Dentro de la tolerancia
Estanqueidad como:	
Deflexión angular	Estanca
Resistencia a la acción cortante	Estanca
Durabilidad de la estanqueidad con:	
Resistencia química y física del agua residual	Estanca
Estabilidad de ciclo térmico	Estanca
Estabilidad térmica a largo plazo	Estanca



Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Bélgica
Teléfono: +32 11 265 279

13

401

EN295-4:2013

ANILLO M.Basic Tipo 2B 190-215 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 200-225
ANILLO M.Basic Tipo 2B 265-290 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 295-320
ANILLO M.Basic Tipo 2B 315-345 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 385-410
ANILLO M.Basic Tipo 2B 405-430 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 435-465
ANILLO M.Basic Tipo 2B 495-525 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 510-540
ANILLO M.Basic Tipo 2B 520-550 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 555-580
ANILLO M.Basic Tipo 2B 610-640 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 630-660
ANILLO M.Basic Tipo 2B 650-680 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 685-715
ANILLO M.Basic Tipo 2B 730-760 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 750-780
ANILLO M.Basic Tipo 2B 800-830 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 845-875
ANILLO M.Basic Tipo 2B 860-890 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 900-930
ANILLO M.Basic Tipo 2B 945-975 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 970-999
ANILLO M.Basic Tipo 2B 1000-1099 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 1100-1199
ANILLO M.Basic Tipo 2B 1200-1299 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 1300-1399
ANILLO M.Basic Tipo 2B 1400-1499 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 1500-1599
ANILLO M.Basic Tipo 2B 1600-1699 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 1700-1799
ANILLO M.Basic Tipo 2B 1800-1899 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 1900-1999
ANILLO M.Basic Tipo 2B 2000-2099

Bush 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm en 32 mm

Sistemas para la evacuación de agua residual

Características esenciales	Prestaciones
Resistencia al fuego	Clase E
Tolerancias dimensionales:	
Piezas de caucho moldeado	Dentro de la tolerancia
Piezas de caucho extruidas	Dentro de la tolerancia
Tipo 2 Anillo M	Dentro de la tolerancia
Estanqueidad como:	
Deflexión angular	Estanca
Resistencia a la acción cortante	Estanca
Durabilidad de la estanqueidad con:	
Resistencia química y física del agua residual	Estanca
Estabilidad de ciclo térmico	Estanca
Estabilidad térmica a largo plazo	Estanca

	
<p>Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Bélgica Teléfono: +32 11 265 279</p> <p>13</p> <p>401</p>	
<p>EN295-4:2013</p> <p>ANILLO M.Pro 230-265 (DN 200) ANILLO M.Pro 290-330 (DN 250) ANILLO M.Pro 345-385 (DN 300)</p> <p>Bush 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm en 32 mm</p> <p>Sistemas para la evacuación de agua residual</p>	
Características esenciales	Prestaciones
Resistencia al fuego	Clase E
Tolerancias dimensionales:	
Piezas de caucho moldeado	Dentro de la tolerancia
Piezas de caucho extruidas	Dentro de la tolerancia
Tipo 2 Anillo M	Dentro de la tolerancia
Estanqueidad como:	
Deflexión angular	Estanca
Resistencia a la acción cortante	Estanca
Durabilidad de la estanqueidad con:	
Resistencia química y física del agua residual	Estanca
Estabilidad de ciclo térmico	Estanca
Estabilidad térmica a largo plazo	Estanca

Declaración de prestaciones 401	
1. Identificación única	Anillo M Tipo 2
2. Tipo	<p>ANILLO M.Basic Tipo 2A 120-135 (DN 100) ANILLO M.Basic Tipo 2A 150-165 (DN 125) ANILLO M.Basic Tipo 2A 175-190 (DN 150) ANILLO M.Basic Tipo 2A 235-250 (DN 200)</p> <p>ANILLO M.Basic Tipo 2B 120-137 (DN 100) ANILLO M.Basic Tipo 2B 140-165 (DN 125) ANILLO M.Basic Tipo 2B 175-200 (DN 150) ANILLO M.Basic Tipo 2B 225-250 (DN 200N) ANILLO M.Basic Tipo 2B 285-310 (DN 250N) ANILLO M.Basic Tipo 2B 335-360 (DN 300N) ANILLO M.Basic Tipo 2B 400-425 (DN 350N) ANILLO M.Basic Tipo 2B 460-490 (DN 400N) ANILLO M.Basic Tipo 2B 570-600 (DN 500N) ANILLO M.Basic Tipo 2B 670-700 (DN 600N) ANILLO M.Basic Tipo 2B 245-275 (DN 200H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 305-335 (DN 250H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 355-385 (DN 300H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 420-445 (DN 350H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 480-510 (DN 400H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 530-560 (DN 450H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 590-620 (DN 500H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 705-735 (DN 600H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 820-850 (DN 700H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 920-950 (DN 800H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 1060-1090 (DN 900H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 1247-1277 (DN 1000H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 1430-1470 (DN 1200H) ANILLO M.Basic Tipo 2B 1600-1630 (DN 1400H)</p> <p>ANILLO M.Basic Tipo 2B 190-215 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 200-225 ANILLO M.Basic Tipo 2B 265-290 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 295-320 ANILLO M.Basic Tipo 2B 315-345 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 385-410 ANILLO M.Basic Tipo 2B 405-430 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 435-465 ANILLO M.Basic Tipo 2B 495-525 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 510-540 ANILLO M.Basic Tipo 2B 520-550 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 555-580 ANILLO M.Basic Tipo 2B 610-640 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 630-660 ANILLO M.Basic Tipo 2B 650-680 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 685-715 ANILLO M.Basic Tipo 2B 730-760 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 750-780 ANILLO M.Basic Tipo 2B 800-830 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 845-875 ANILLO M.Basic Tipo 2B 860-890 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 900-930 ANILLO M.Basic Tipo 2B 945-975 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 970-999 ANILLO M.Basic Tipo 2B 1000-1099 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 1100-1199 ANILLO M.Basic Tipo 2B 1200-1299 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 1300-1399 ANILLO M.Basic Tipo 2B 1400-1499 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 1500-1599 ANILLO M.Basic Tipo 2B 1600-1699 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 1700-1799 ANILLO M.Basic Tipo 2B 1800-1899 / ANILLO M.Basic Tipo 2B 1900-1999 ANILLO M.Basic Tipo 2B 2000-2099</p> <p>ANILLO M.Pro 230-265 (DN 200) ANILLO M.Pro 290-330 (DN 250) ANILLO M.Pro 345-385 (DN 300)</p> <p>Bush 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm en 32 mm</p>

3. Uso que se le va a dar	Sistemas para la evacuación de agua residual	
4. Nombre y dirección de contacto del fabricante	Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Bélgica Teléfono: +32 11 265 279	
5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado	No aplicable	
6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción	Sistema 4	
7. Certificado de conformidad de una construcción especificado en una norma armonizada	Sí	
8. Evaluación Técnica Europea Publicada	No aplicable	
9. Rendimiento declarado :		
Características esenciales	Prestaciones	Norma Técnica Europea Armonizada
Resistencia al fuego	Clase E	EN295-4:2013
Tolerancias dimensionales:		
Piezas de caucho moldeado	Dentro de la tolerancia	
Piezas de caucho extruidas	Dentro de la tolerancia	
Tipo 2 Anillo M	Dentro de la tolerancia	
Estanqueidad como:		
Deflexión angular	Estanca	
Resistencia a la acción cortante	Estanca	
Durabilidad de la estanqueidad con:		
Resistencia química y física del agua residual	Estanca	
Estabilidad de ciclo térmico	Estanca	
Estabilidad térmica a largo plazo	Estanca	
El rendimiento del producto indicado en los párrafos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas en punto número 9. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.		

Firmado por y en nombre del fabricante:

Nombre y Cargo: Sr. R. van Veldhoven, Quality Director

Lugar y Fecha: Frechen, 2 Juli 2013

:

Firma:

