

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279  13  704	
EN295-7:2013  KERA.Drive Gres Doorpersbuis Systeem DN 300 – FN120 – FJ3,7  Ondergrondse afvoer- en rioleringsystemen voor het transport van afvalwater (waaronder huishoudelijk afvalwater, oppervlaktewater en regenwater) onder invloed van zwaartekracht met periodieke hydraulische belasting of onder een continue lage druk.	
<b>Essentiele eigenschappen</b>	<b>Prestaties</b>
<b>Brandgedrag</b>	Klasse A1
<b>Kruindruksterkte (<math>F_N</math>)</b>	120 kN/m
<b>Doorperskracht (<math>F_J</math>)</b>	3,7 MN
<b>Duurzaamheid van de kruindruksterkte en de doorperskracht, onder invloed van:</b>	
Chemische inwerking	≤ 0,15% Massaverlies

Prestatieverklaring nr. 704		
1. Unieke identificatie	KERA.Drive Gres Doorpersbuis Systeem DN 300 – FN120 – FJ3,7	
2. Toepassing	Ondergrondse afvoer- en rioleringsystemen voor het transport van afvalwater (waaronder huishoudelijk afvalwater, oppervlaktewater en regenwater) onder invloed van zwaartekracht met periodieke hydraulische belasting of onder een continue lage druk.	
3. Naam en adres van de fabrikant	Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279	
4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4	
5. Geharmoniseerde Europese norm	EN295-7:2013	
6. Aangegeven prestatie:		
<b>Eigenschappen</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Geharmoniseerde Europese Norm</b>
<b>Brandgedrag</b>	Klasse A1	EN295-7:2013
<b>Kruindruksterkte (<math>F_k</math>)</b>	130 kN/m	
<b>Doorperskracht (<math>F_d</math>)</b>	3,7 MN	
<b>Maatvoering, betreffend:</b>		
Inwendig diameter	Voldoet	
Uitwendig diameter	Voldoet	
Lengte	Voldoet	
Haaksheid van uiteinden	Voldoet	
Rechtheid	Voldoet	
Bodemgelijkheid (sprong)	Voldoet	
<b>Dichtheid (gas en vloeistoffen) en permeabiliteit, als:</b>		
Waterdichtheid	Voldoet	
Luchtdichtheid	Voldoet	
<b>Waterdichtheid van de verbinding, als:</b>		
Hoekverdraaiing	Voldoet	
Dwarsbelasting	Voldoet	
<b>Duurzaamheid van de kruindruksterkte en de doorperskracht, onder invloed van:</b>		
Chemische inwerking	≤ 0,15% Massaverlies	
Hogedrukwaterstraal <ul style="list-style-type: none"> <li>• bewegende spoelkop 12 MPa</li> <li>• stilstaande spoelkop 28 MPa</li> </ul>	Voldoet	
<b>Duurzaamheid van de waterdichtheid, onder invloed van:</b>		
Chemische en fysische weerstand tegen afvalwater	Voldoet	
Temperatuurwisselbestendigheid	Voldoet	
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Voldoet	
De prestatie van het hierboven geïdentificeerde product is in overeenstemming met de reeks gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.		

Ondertekend voor en in opdracht van de producent:

Naam: Dhr. R. van Veldhoven

Plaats en datum: Frechen, 31.12.2024

Handtekening:

