

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Белгия Телефон: +32 11 265 279 13 110	
EN 295-1:2013 EN 295-4:2013 KERA.Pro Стъклокерамични тръбни системи DN 300 – FN72 – C Погребени дренажни и канализационни системи за отвеждане на отпадъчни води (включително битови отпадъчни води, повърхностни води и дъждовни води) под гравитация и периодично хидравлично претоварване или под постоянно ниско налягане.	
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Клас А1
Якост на смачкване (F_N)	72 kN/m
Трайност на якост на смачкване спрямо:	
Химическа устойчивост	Загуба на маса $\leq 0,15\%$

Декларация за експлоатационни показатели № 110	
1. Уникален идентификационен код	KERA.Pro Стъклокерамични тръбни системи DN 300 – FN72 – C
2. Предвидена употреба	Погребени дренажни и канализационни системи за отвеждане на отпадъчни води (включително битови отпадъчни води, повърхностни води и дъждовни води) под гравитация и периодично хидравлично претоварване или под постоянно ниско налягане.
3. Име и адрес за контакт на производителя	Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Белгия Телефон: +32 11 265 279
4. Система за оценяване и проверка на строителния продукт	Система 4
5. Хармонизирана техническа спецификация	EN295-1:2013 EN295-4:2013

6. Декларирани експлоатационни показатели:			
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Реакция на огън	Клас А1	EN295-1:2013 EN295-4:2013	
Якост на смачкване (F_N) ^{a)}	72 kN/m		
Допуски на размерите по отношение на:			
Вътрешен диаметър ^{d)}	В съответствие с нормите		
Дължина ^{e)}	В съответствие с нормите		
Перпендикулярност на страните ^{e)}	В съответствие с нормите		
Праволинейност ^{a)}	В съответствие с нормите		
Ъгъл на кривина и радиус ^{b)}	В съответствие с нормите		
Ъгъл на разклоняване ^{c)}	В съответствие с нормите		
Непрекъснатост на обратната арка ^{d)}	В съответствие с нормите		
Взаимозаменяемост на съединенията	В съответствие с нормите		
Непропускливост (газ и течност) и непроницаемост като:			
Водонепропускливост	В съответствие с нормите		
Въздухоонепропускливост	В съответствие с нормите		
Водонепропускливост на съединителните възли, като:			
Ъглово отклонение	В съответствие с нормите		
Якост на срязване	В съответствие с нормите		
Трайност на якост на смачкване спрямо:			
Химическа устойчивост	Загуба на маса $\leq 0,15\%$		
Устойчивост на водна струя под налягане <ul style="list-style-type: none">• движещи се дюза 12 МПа• стационарни дюза 28 МПа	В съответствие с нормите		
Трайност на водонепропускливост спрямо:			
Химическа и физическа устойчивост на отпадъчни води	В съответствие с нормите		
Устойчивост на циклично температурно въздействие	В съответствие с нормите		
Дългосрочна термична стабилност	В съответствие с нормите		
a) Само за тръба и муфи GA/GZ b) Само за колена c) Само за съединения и ремонтни съединения d) Само за тръба, колена, съединения, ремонтни съединения, муфи и преходници e) Само за тръба, съединения, ремонтни съединения, муфи и преходници			
Работоспособността на продукта, посочен по-горе, е в съответствие с комплекта от деклариранни характеристики. Тази декларация за характеристики е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под единствената отговорност на производителя, посочен по-горе.			

Подписано за и от името на производителя:

Име: Г-н R. van Veldhoven

Място и дата: Фрехен, 31.12.2024

Подпис:

