



Anneaux de passe (anneau P)

Les anneaux d'étanchéité dans les diamètres nominaux DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500 et DN 600, en version normale et haute résistance, sont utilisés comme éléments d'étanchéité des manchons enfichables K et S selon le système de raccordement C pour l'extrémité pointue des tuyaux et raccords raccourcis.

De plus, ils sont utilisés comme bagues d'étanchéité pour la transition de l'extrémité pointue, système de raccordement F, vers le manchon enfichable K et S, système de raccordement C, dans la version à charge normale DN 200.

l'anneau P est composé d'élastomères de caoutchouc avec un anneau en acier à l'intérieur. L'anneau en acier garantit un ajustement précis et empêche tout déplacement.

Diamètre	Spécification	Joint bout mâle	Système d'assemblage	Dimensions		joint	Couleur	Quantité/PU
				d ₃	d ₄			
				mm	mm			Pièce
200	N	C	S/K	242,0 +2,5/-2,5	260,0 +0,5/-0,5	EPDM	noir	30
200	H	C	S/K	253,0 +2,5/-2,5	507,5 +0,5/-0,5	EPDM	noir	25
250	N	C	S/K	302,0 +2,5/-2,5	275,0 +0,5/-0,5	EPDM	noir	20
250	H	C	S/K	319,5 +3,5/-3,5	515,5 +0,5/-0,5	EPDM	noir	20
300	N	C	S/K	356,0 +4,0/-4,0	317,5 +0,5/-0,5	EPDM	noir	15
300	H	C	S/K	377,0 +4,0/-4,0	605,0 +0,5/-0,5	EPDM	noir	15
400	N	C	S/K	485,0 +4,5/-4,5	341,5 +0,5/-0,5	EPDM	noir	12
400	H	C	S/K	493,0 +4,5/-4,5	637,0 +0,5/-0,5	EPDM	noir	14
500	N	C	S/K	584,0 +5,0/-5,0	371,5 +0,5/-0,5	EPDM	noir	1
500	H	C	S/K	609,0 +6,0/-6,0	720,0 +0,5/-0,5	EPDM	noir	1
600	N	C	S/K	689,0 +6,0/-6,0	398,5 +0,5/-0,5	EPDM	noir	1
600	H	C	S/K	725,0 +7,0/-7,0	758,0 +0,5/-0,5	EPDM	noir	1

Instructions d'installation

Das geschnittene Steinzeugrohr muss an den äußeren Kanten entgratet werden, der P-Ring auf das Spitzenrohr aufgesteckt und in die K-/S-Dichtung eingeschoben.

Bevor das Spitzenrohr mit P-Ring in die K-/S-Dichtung eingeschoben wird muss das Original KeraMat Gleitmittel auf die K-/S-Dichtung und P-Ring aufgebracht werden.