



Les anneaux U, de diamètres DN 100 à DN 200, sont utilisés comme pièces de scellement pour l'assemblage de tuyaux composés d'autres matériaux sur le collet de tuyaux en grès avec joint de type emboîture L d'après le système d'assemblage F.

L'anneau U est composé de caoutchouc-élastomère.

Diamètre	Résistance à l'écrasement	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Diamètre ext. du tuyau au collet	
				Tuyau en fonte (SML)	Tube en plastique (PVC-U)
				Ext.	Ext.
				d ₃	d ₃
				mm	mm
DN 100	34	F	L	110 +2,0/-2,0	110 +0,3
125	34	F	L	+/-	125 +0,3
125	34	F	L	135 +2,0/-2,0	+
150	34	F	L	160 +2,0/-2,0	160 +0,4
150	34	F	L	170 +1,0/-2,9	+
200	40	F	L	+/-	200 +0,4
200	40	F	L	210 +2,0/-2,0	+

*Pour les diamètres DN 125 et DN 200, un anneau U est proposé pour les tuyaux en fonte et en plastique

Instructions d'installation

Les anneaux U sont mis sur le bout mâle du tuyau en fonte ou en plastique et insérés dans le joint L.

Avant de poser l'anneau U sur le bout mâle en joint L, il faut enduire le joint L et l'anneau U de lubrifiant Original KeraMat.