


Raccordements ultérieurs

Conformément à la norme EN 1610, les composants doivent respecter les normes nationales, européennes et/ou les approbations techniques européennes. Avant le début des travaux, l'entreprise doit exiger la preuve d'un contrôle qualité régulier pour les composants livrés. Les tuyaux et les raccords en grès sont normalisés selon la norme EN 295.

Les raccordements doivent être articulés et conformes aux normes EN1610 et DWA-A 139

Raccord de piquage C




Raccord de piquage en céramique à joint élastomère. Aide au montage recommandée pour une installation optimale.
Raccordement DN150/DN200 pour épaisseurs de paroi de 40 à 200 mm, compatible avec tuyaux en grès à partir du DN400.

Diamètre	Spécification	Diamètre du trou de forage	Épaisseur de paroi
DN	Typ	mm	mm
150	C40	200±1,0	40-65
150	C 70	200±1,0	70-95
150	C 100	200±1,0	100-115
150	C 120	200±1,0	120-135
150	C 140	200±1,0	140-155
150	C 160	200±1,0	160-175
150	C 180	200±1,0	180-195
150	C 200	200±1,0	≥ 200
200	C 70	257±1,0	70-95
200	C 100	257±1,0	100-115
200	C 120	257±1,0	120-135
200	C 140	257±1,0	140-155
200	C 160	257±1,0	160-175
200	C 180	257±1,0	180-195
200	C 200	257±1,0	≥ 200

Raccords de piquage C et F – utilisation en fonction du matériau du tuyau, du diamètre et des forces sur les parois, d'après EN 295 et ZP WN 295

Raccord de piquage F



Raccord de piquage de joint de compression ABS et collet, en élastomère caoutchouc. Aide au montage (aide à l'encastrement) recommandée pour une pose sans problème. Raccordement DN 125 / DN 150 / DN 200 à de plus petits tuyaux en grès à partir de DN 250, tuyaux de fonçage en grès à partir de DN 200.

Diamètre	Diamètre du trou de forage	Profondeur d'insertion
DN	mm	mm
125	152±1,0	26
150	172±1,0	26
200	232±1,0	34

Raccords de piquage C et F – utilisation en fonction du matériau du tuyau, du diamètre et des forces sur les parois, d'après EN 295 et ZP WN 295

Diamètre	Classe de résistance	Tuyau à collet			Diamètre	Tube de fonçage		
DN	TKL	raccord de piquage			DN	raccord de piquage		
		DN 125	DN 150	DN 200		DN 125	DN 150	DN 200
250	160	F	F		200	F	F	
250	160	F	F		225	F	F	
250	240	F	F		250	F	F	
250	240	F	F		250	F	F	
300	160	F	F		250	F	F	
300	160	F	F		250	F	F	
300	240	F	F		300	F	F	F
300	240	F	F		300	F	F	F
350	160	F	F		300	F	F	F
400	160		C 40	F	300	F	F	F
400	160		C 40	F	400		C 70	C 70
400	200		C 40	F	400		C 70	C 70
400	200		C 40	F	400		C 70	C 70
450	160		C 40	F	400		C 70	C 70
500	120		C 40	F	500		C 70	C 70
500	120		C 40	F	500		C 70	C 70
500	160		C 40	F	500		C 70	C 70
500	160		C 40	F	500		C 70	C 70
600	95		C 40	F	600		C 70	C 70
600	95		C 40	F	600		C 70	C 70
600	160		C 40	F	600		C 70	C 70
600	160		C 40	F	600		C 70	C 70
700	120		C 70	C 70	700		C 70	C 70
800	120		C 70	C 70	800		C 70	C 70
1000	95		C 70	C 70				
1000	100		C 70	C 70				
1200	95		C 70	C 70				

* L'épaisseur réelle de la paroi au niveau du trou de forage est déterminante pour le choix des éléments de raccordement.

Pour des diamètres plus petits, il faut utiliser les culottes de branchement.