

KERA.MAT élément d'étanchéité BKK DN 200-400



Les pièces de scellement BKK sont utilisées dans les regards en béton préfabriqués comme raccordement au tuyau pour les tuyaux en grès. La pose s'effectue lors du bétonnage et permet un assemblage épais et souple du regard au tuyau en grès.

Matériau : polystyrène à haute résistance aux chocs

Diamètre DN	Classe de résistance TKL	Système d'assemblage	Dimensions					Couleur
			d ₁ mm	A mm	m ₂ mm	d ₅ mm	d ₄ mm	
200	160	C	202	340	54	260,9 ±0,5	260,0 ±0,5	blanc
250	160	C	252	398	54	318,4 ±0,5	317,5 ±0,5	blanc
300	160	C	302	453	54	372,4 ±0,5	371,5 ±0,5	blanc
400	160	C	400	589	54	508,4 ±0,5	507,5 ±0,5	blanc
200	240	C	202	363	54	276,1 ±0,5	275,0 ±0,5	noir
250	240	C	252	423	54	342,6 ±0,5	341,5 ±0,5	noir
300	240	C	302	483	54	399,6 ±0,5	398,5 ±0,5	noir
400	200	C	400	597	54	516,5 ±0,5	515,5 ±0,5	noir

