



Gli anelli di raccordo con larghezze nominali da DN 100 a DN 200 sono utilizzati come elementi di tenuta per collegare tubi di altri materiali a manicotti di tubi in gres, con manicotto a innesto L secondo il giunto F.

L'anello Ü è costituito di elastomeri di caucciù.

Diametro nominale	Carico rottura allo schiacciamento	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Diametro del bicchiere tubo esterno	
				Tubo in ghisa (SML)	Tubo in plastica (PVC-U)
				Esterno	Esterno
				d ₃	d ₃
DN	kN/m			mm	mm
100	34	F	L	110 +2,0/-2,0	110 +0,3
125	34	F	L	+/-	125 +0,3
125	34	F	L	135 +2,0/-2,0	+
150	34	F	L	160 +2,0/-2,0	160 +0,4
150	34	F	L	170 +1,0/-2,9	+
200	40	F	L	+/-	200 +0,4
200	40	F	L	210 +2,0/-2,0	+

* Per i diametri nominali DN 125 e DN 200 è disponibile un anello Ü sia per tubi in plastica che in ghisa.

Istruzioni per la posa

Gli anelli Ü vengono installati sull'estremità di tubi in plastica o ghisa e inseriti nella guarnizione L.

Prima di introdurre l'estremità con l'anello Ü nella guarnizione L è necessario applicare sia sulla guarnizione L che sull'anello Ü il lubrificante Original KeraMat.