



Gli elementi di tenuta BKK sono utilizzati come elementi di guarnizione per tubi nei pozzetti prefabbricati in cemento. Si gettano nella costruzione in cemento e rendono possibile un collegamento al contempo ermetico e articolato tra il pozzetto e il tubo in gres.

Materiale: polistirolo altamente resistente agli urti

Diametro nominale DN	Resistenza alla compressione TKL	Sistema di giunzione a bicchiere	Dimensioni					Colore
			d ₁ mm	A mm	m ₂ mm	d ₅ mm	d ₄ mm	
200	160	C	202	340	54	260,9 ±0,5	260,0 ±0,5	bianco
250	160	C	252	398	54	318,4 ±0,5	317,5 ±0,5	bianco
300	160	C	302	453	54	372,4 ±0,5	371,5 ±0,5	bianco
400	160	C	400	589	54	508,4 ±0,5	507,5 ±0,5	bianco
200	240	C	202	363	54	276,1 ±0,5	275,0 ±0,5	nero
250	240	C	252	423	54	342,6 ±0,5	341,5 ±0,5	nero
300	240	C	302	483	54	399,6 ±0,5	398,5 ±0,5	nero
400	200	C	400	597	54	516,5 ±0,5	515,5 ±0,5	nero

