


KERA.MAT GIUNTO SCORREVOLE.BASIC 1400.0-1499.0 TIPO 2B Speciale



Guarnizioni a manicotto per la connessione di due estremità di tubo in versione larga, secondo EN 295-4.

Le guarnizioni a manicotto di tipo 2B con dimensioni speciali vengono utilizzate per connessioni durante l'installazione successiva o la sostituzione delle tubazioni. Le guarnizioni a manicotto sono composte da un anello di tenuta interno in elastomero di gomma (EPDM) e da un corpo di supporto esterno in acciaio inossidabile (1.4301) con 4 tenditori.

In caso di ordine di dimensioni speciali, il manicotto viene realizzato su misura per le estremità dei tubi da collegare.

Campo di serraggio esterno	Coppia di serraggio	Dimensioni		Impermeabilità testata	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$
		Larghezza	Spessore dell'anello di tenuta		(Anello di compenso)
d_3		b	d		
mm	(Nm)	mm	mm	bar	mm
1400,0 - 1499,0	20	185	9	0.6	12

Campo di serraggio esterno	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$	Peso	Quantità / PU
d_3	max		
mm	mm	kg/pezzo	Pezzo
1400,0 - 1499,0	128	13,34	1

Se la misura dei due diametri esterni è diversa e maggiore di $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$, vengono realizzate anelli di compensazione.

La differenza tra i due diametri esterni dei tubi non deve superare i max. $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$.



Le guarnizioni a manicotto di tipo 2B sono fornite con il sistema brevettato di riconoscimento dei collegamenti dei tubi (sistema RE blu).

In questo modo, i punti di connessione realizzati con la nostra guarnizione a manicotto possono essere contrassegnati dall'interno, per evitare interpretazioni errate durante le future ispezioni dei canali.