


# KERA.MAT GIUNTO SCORREVOLE.BASIC 1800.0-1899.0 TIPO 2B Speciale



Guarnizioni a manicotto per la connessione di due estremità di tubo in versione larga, secondo EN 295-4.

Le guarnizioni a manicotto di tipo 2B con dimensioni speciali vengono utilizzate per connessioni durante l'installazione successiva o la sostituzione delle tubazioni. Le guarnizioni a manicotto sono composte da un anello di tenuta interno in elastomero di gomma (EPDM) e da un corpo di supporto esterno in acciaio inossidabile (1.4301) con 4 tenditori.

In caso di ordine di dimensioni speciali, il manicotto viene realizzato su misura per le estremità dei tubi da collegare.

| Campo di serraggio esterno | Coppia di serraggio | Dimensioni |                                | Impermeabilità testata | $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                            |                     | Larghezza  | Spessore dell'anello di tenuta |                        | (Anello di compenso)       |
| $d_3$                      |                     | b          | d                              |                        |                            |
| mm                         | (Nm)                | mm         | mm                             | bar                    | mm                         |
| 1800,0 - 1899,0            | 25                  | 185        | 9                              | 0.6                    | 12                         |

| Campo di serraggio esterno | $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ | Peso     | Quantità / PU |
|----------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| $d_3$                      | max                        |          |               |
| mm                         | mm                         | kg/pezzo | Pezzo         |
| 1800,0 - 1899,0            | 128                        | 16,94    | 1             |

Se la misura dei due diametri esterni è diversa e maggiore di  $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ , vengono realizzate anelli di compensazione.

La differenza tra i due diametri esterni dei tubi non deve superare i max.  $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ .



Le guarnizioni a manicotto di tipo 2B sono fornite con il sistema brevettato di riconoscimento dei collegamenti dei tubi (sistema RE blu).

In questo modo, i punti di connessione realizzati con la nostra guarnizione a manicotto possono essere contrassegnati dall'interno, per evitare interpretazioni errate durante le future ispezioni dei canali.