



Elementy uszczelniające BKK są stosowane w studzieniach z betonu prefabrykowanego jako elementy przyłączeniowe do króćców kamionkowych. Montaż odbywa się w betoniarni i umożliwia szczelne oraz przegubowe połączenie pomiędzy studnią, a króćcem kamionkowym.

Materiał: polistyren odporny na silne uderzenia

Średnica nominalna	Klasa nośności	System połączeń	Wymiary					Kolor
DN	TKL		d ₁	A	m ₂	d ₅	d ₄	
			mm	mm	mm	mm	mm	
200	160	C	202	340	54	260,9 ±0,5	260,0 ±0,5	biały
250	160	C	252	398	54	318,4 ±0,5	317,5 ±0,5	biały
300	160	C	302	453	54	372,4 ±0,5	371,5 ±0,5	biały
400	160	C	400	589	54	508,4 ±0,5	507,5 ±0,5	biały
200	240	C	202	363	54	276,1 ±0,5	275,0 ±0,5	czarny
250	240	C	252	423	54	342,6 ±0,5	341,5 ±0,5	czarny
300	240	C	302	483	54	399,6 ±0,5	398,5 ±0,5	czarny
400	200	C	400	597	54	516,5 ±0,5	515,5 ±0,5	czarny

