


KERA.MAT MANSZETA.BASIC 1000.0-1099.0 TYP 2B Specjalne



Manszeta o szerokiej konstrukcji do połączenia dwóch końców rur zgodna z EN 295-4.

Manszety typu 2B o wymiarach specjalnych są stosowane do połączeń przy późniejszym montażu lub wymianie rur. Manszety te składają się z wewnętrznego pierścienia uszczelniającego z elastomeru (EPDM) i zewnętrznego korpusu ze stali nierdzewnej (1.4301) z 4 opaskami.

Na specjalne zamówienie, manszeta jest wykonywana na wymiar łączonych końców rur.

Zewnętrzny zakres mocowania	Moment dokręcania	Wymiary		Sprawdzona wodoszczelność	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$
		Szerokość	Grubość pierścienia uszczelniającego		(Pierścień wyrównawczy)
d_3		b	d		
mm	(Nm)	mm	mm	bar	mm
1000,0 - 1099,0	20	185	9	0.6	12

Zewnętrzny zakres mocowania	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$	Ciężar	Ilość / PU
d_3	max		
mm	mm	kg/szt.	Szt.
1000,0 - 1099,0	128	9,74	1

Jeśli wymiar obu zewnętrznych średnic jest różny i większy niż $\Delta d_{3,1-d3,2}$, stosowane są pierścienie wyrównawcze.

Różnica między dwoma zewnętrznymi średnicami rur nie może przekroczyć $\Delta d_{3,1-d3,2}$ max.



Manszety typu 2B dostarczane są z opatentowanym systemem identyfikacji połączeń rur (niebieski system RE).

Dzięki temu, że połączenia wykonane naszą manszetą mogą być oznaczone od wewnątrz, możemy uniknąć błędnych interpretacji podczas przyszłych inspekcji kanalizacji.