



Manszeta o wąskiej konstrukcji do połączenia dwóch końców rur zgodna z EN 295-4.

Manszety typu 2A są stosowane do połączeń przy późniejszym montażu lub wymianie rur. Manszety te składają się z wewnętrznego pierścienia uszczelniającego z elastomeru (EPDM) i zewnętrznego korpusu ze stali nierdzewnej (1.4301) z 3 opaskami.

Średnica nominalna	Klasa nośności	Zewnętrzny zakres mocowania	Moment dokręcania	Wymiary	
				Szerokość	Grubość pierścienia uszczelniającego
DN	TKL	d_3	(Nm)	b	d
		mm		mm	mm
100	34	120-135	6	102	3,4
125	34	150-165	6	102	3,4
150	40	175-190	6	102	3,4
200	160	235-250	6	102	3,4

Średnica nominalna	Sprawdzona wodoszczelność	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$	Ciężar	Ilość / PU
DN		(Pierścień wyrównawczy)	max		
	bar	mm	mm	kg/szt.	Szt.
100	1	8	8	0,50	30
125	1	8	8	0,59	25
150	1	8	8	0,67	40
200	1	8	8	0,86	25

Jeśli wymiar obu zewnętrznych średnic jest różny i większy niż $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$, stosowane są pierścienie wyrównawcze.

Różnica między dwoma zewnętrznymi średnicami rur nie może przekroczyć $\Delta d_{3,1} - d_{3,2} \text{ max}$.