



Manszeta o szerokiej konstrukcji do połączenia dwóch końców rur zgodna z EN 295-4.

Manszety typu 2B są stosowane do połączeń przy późniejszym montażu lub wymianie rur. Manszety te składają się z wewnętrznego pierścienia uszczelniającego z elastomeru (EPDM) i zewnętrznego korpusu ze stali nierdzewnej (1.4301) z 4 opaskami.

Średnica nominalna	Klasa nośności	Zewnętrzny zakres mocowania	Moment dokręcania	Wymiary	
				Szerokość	Grubość pierścienia uszczelniającego
DN	TKL	d_3 mm	(Nm)	b mm	d mm
200	240	245-275	10	150	7,7
250	240	305-335	10	185	9,2
300	240	355-385	10	185	9,2
350	200	420-445	13	185	9,2
400	200	480-510	13	185	9,2
450	160	530-560	13	185	9,2
500	160	590-620	13	185	9,2
600	160	705-735	20	185	9,2
700	120	820-850	20	185	9,2
800	120	920-950	20	185	9,2
1000	100	1145-1175	20	185	9,2

Średnica nominalna	Sprawdzona wodoszczelność	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ (Pierścień wyrównawczy)	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ max	Ciężar	Ilość / PU
DN	bar	mm	mm	kg/szt.	Szt.
200	2,5	12	128	1,72	15
250	2,5	12	128	3,34	15
300	2,5	12	128	3,86	10
350	2,5	12	128	4,49	10
400	2,5	12	128	5,10	6
450	2,5	12	128	5,57	6
500	2,5	12	128	6,14	5
600	1,0	12	128	7,36	1
700	1,0	12	128	8,40	1
800	1,0	12	128	9,29	1
1000	1,0	12	128	12,25	1

Jeśli wymiar obu zewnętrznych średnic jest różny i większy niż $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$, stosowane są pierścienie wyrównawcze.

Różnica między dwoma zewnętrznymi średnicami rur nie może przekroczyć $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ max.



Manszety typu 2B dostarczane są z opatentowanym systemem identyfikacji połączeń rur (niebieski system RE).

Dzięki temu, że połączenia wykonane naszą manszetą mogą być oznaczone od wewnątrz, możemy uniknąć błędnych interpretacji podczas przyszłych inspekcji kanalizacji.