



Manszeta o szerokiej konstrukcji do połączenia dwóch końców rur zgodna z EN 295-4.

Manszety typu 2B są stosowane do połączeń przy późniejszym montażu lub wymianie rur. Manszety te składają się z wewnętrznego pierścienia uszczelniającego z elastomeru (EPDM) i zewnętrznego korpusu ze stali nierdzewnej (1.4301) z 4 opaskami.

Średnica nominalna	Klasa nośności	Zewnętrzny zakres mocowania	Moment dokręcania	Wymiary	
				Szerokość	Grubość pierścienia uszczelniającego
DN	TKL	d_3		b	d
		mm	(Nm)	mm	mm
600	160	705-735	20	185	9,2

Średnica nominalna	Sprawdzona wodoszczelność	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$	Ciężar	Ilość / PU
DN		(Pierścień wyrównawczy)	max		
	bar	mm	mm	kg/szt.	Szt.
600	1	12	128	7,36	1

Jeśli wymiar obu zewnętrznych średnic jest różny i większy niż $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$, stosowane są pierścienie wyrównawcze.

Różnica między dwoma zewnętrznymi średnicami rur nie może przekroczyć $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ max.



Manszety typu 2B dostarczane są z opatentowanym systemem identyfikacji połączeń rur (niebieski system RE).

Dzięki temu, że połączenia wykonane naszą manszetą mogą być oznaczone od wewnątrz, możemy uniknąć błędnych interpretacji podczas przyszłych inspekcji kanalizacji.