



Manszeta o szerokiej konstrukcji do połączenia dwóch końców rur zgodna z EN 295-4.

Manszety typu 2B są stosowane do połączeń przy późniejszym montażu lub wymianie rur. Manszety te składają się z wewnętrznego pierścienia uszczelniającego z elastomeru (EPDM) i zewnętrznego korpusu ze stali nierdzewnej (1.4301) z 4 opaskami.

Średnica nominalna	Klasa nośności	Zewnętrzny zakres mocowania	Moment dokręcania	Wymiary	
				Szerokość	Grubość pierścienia uszczelniającego
DN	TKL	d_3 mm	(Nm)	b mm	d mm
100	34	120-137	6	150	7,7
125	34	140-165	6	150	7,7
150	40	175-200	6	150	7,7
200	200	225-250	10	150	7,7
250	160	285-310	10	185	9,2
300	160	335-360	10	185	9,2
350	160	400-425	13	185	9,2
400	160	460-490	13	185	9,2
500	120	570-600	13	185	9,2
600	95	670-700	20	185	9,2

Średnica nominalna	Sprawdzona wodoszczelność	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ (Pierścień wyrównawczy)	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ max	Ciężar	Ilość / PU
DN	bar	mm	mm	kg/szt.	Szt.
100	2,5	12		0,89	15
125	2,5	12		1,05	12
150	2,5	12	96	1,23	18
200	2,5	12	128	1,58	18
250	2,5	12	128	3,08	15
300	2,5	12	128	3,56	10
350	2,5	12	128	4,30	10
400	2,5	12	128	4,95	6
500	2,5	12	128	5,95	5
600	1,0	12	128	7,05	1

Jeśli wymiar obu zewnętrznych średnic jest różny i większy niż $\Delta d_{3,1-d3,2}$, stosowane są pierścienie wyrównawcze.

Różnica między dwoma zewnętrznymi średnicami rur nie może przekroczyć $\Delta d_{3,1-d3,2}$ max.



Manszety typu 2B dostarczane są z opatentowanym systemem identyfikacji połączeń rur (niebieski system RE).

Dzięki temu, że połączenia wykonane naszą manszetą mogą być oznaczone od wewnątrz, możemy uniknąć błędnych interpretacji podczas przyszłych inspekcji kanalizacji.