



Manszeta o szerokiej konstrukcji do połączenia dwóch końców rur zgodna z EN 295-4.

Manszety typu 2B są stosowane do połączeń przy późniejszym montażu lub wymianie rur. Manszety te składają się z wewnętrznego pierścienia uszczelniającego z elastomeru (EPDM) i zewnętrznego korpusu ze stali nierdzewnej (1.4301) z 4 opaskami.

| Średnica nominalna | Klasa nośności | Zewnętrzny zakres mocowania | Moment dokręcania | Wymiary   |                                      |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    |                |                             |                   | Szerokość | Grubość pierścienia uszczelniającego |
| DN                 | TKL            | $d_3$                       |                   | b         | d                                    |
|                    |                | mm                          | (Nm)              | mm        | mm                                   |
| 500                | 120            | 570-600                     | 13                | 185       | 9,2                                  |

| Średnica nominalna | Sprawdzona wodoszczelność | $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ | $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ | Ciężar  | Ilość / PU |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------|
| DN                 |                           | (Pierścień wyrównawczy)    | max                        |         |            |
|                    | bar                       | mm                         | mm                         | kg/szt. | Szt.       |
| 500                | 2.5                       | 12                         | 128                        | 5,95    | 5          |

Jeśli wymiar obu zewnętrznych średnic jest różny i większy niż  $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$ , stosowane są pierścienie wyrównawcze.

Różnica między dwoma zewnętrznymi średnicami rur nie może przekroczyć  $\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$  max.



Manszety typu 2B dostarczane są z opatentowanym systemem identyfikacji połączeń rur (niebieski system RE).

Dzięki temu, że połączenia wykonane naszą manszetą mogą być oznaczone od wewnątrz, możemy uniknąć błędnych interpretacji podczas przyszłych inspekcji kanalizacji.