



P-uszczelki

P-uszczelki o średnicach nominalnych DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500 i DN 600, w wersji o obciążeniu normatywnym i ponadnormatywnym, są stosowane jako element uszczelniający uszczelek K i S według systemu połączeń C dla bosego końca skracanych rur i kształtek.

Ponadto w wersji o obciążeniu normatywnym DN 200 są stosowane jako pierścienie uszczelniające do przejścia bosego końca, system połączeń F na uszczelkę K i S, system połączeń C.

P-uszczelka składa się z elastomerów kauczukowych z wewnętrznym pierścieniem stalowym.

Pierścień stalowy zapewnia dużą dokładność pasowania oraz nie powoduje przesuwania.

Średnica nominalna	Specyfikacja	Uszczelka	System połączeń	Wymiary		Uszczelka	Kolor	Ilość / PU
				d ₃	d ₄			Szt.
				mm	mm			
200	N	C	S/K	242,0 +2,5/-2,5	260,0 +0,5/-0,5	EPDM	czarny	30
200	H	C	S/K	253,0 +2,5/-2,5	507,5 +0,5/-0,5	EPDM	czarny	25
250	N	C	S/K	302,0 +2,5/-2,5	275,0 +0,5/-0,5	EPDM	czarny	20
250	H	C	S/K	319,5 +3,5/-3,5	515,5 +0,5/-0,5	EPDM	czarny	20
300	N	C	S/K	356,0 +4,0/-4,0	317,5 +0,5/-0,5	EPDM	czarny	15
300	H	C	S/K	377,0 +4,0/-4,0	605,0 +0,5/-0,5	EPDM	czarny	15
400	N	C	S/K	485,0 +4,5/-4,5	341,5 +0,5/-0,5	EPDM	czarny	12
400	H	C	S/K	493,0 +4,5/-4,5	637,0 +0,5/-0,5	EPDM	czarny	14
500	N	C	S/K	584,0 +5,0/-5,0	371,5 +0,5/-0,5	EPDM	czarny	1
500	H	C	S/K	609,0 +6,0/-6,0	720,0 +0,5/-0,5	EPDM	czarny	1
600	N	C	S/K	689,0 +6,0/-6,0	398,5 +0,5/-0,5	EPDM	czarny	1
600	H	C	S/K	725,0 +7,0/-7,0	758,0 +0,5/-0,5	EPDM	czarny	1

Instrukcje montażu

Z ciętej rury kamionkowej należy usunąć zadziory na krawędziach zewnętrznych, następnie na bosy koniec rury nakłada się P-uszczelkę i wsuwa do kielicha rury w systemie połączeń C.

Przed wsunięciem bosego końca z P-uszczelką należy nałożyć oryginalny środek smarujący KeraMat na P-uszczelkę i kielich rury w systemie połączeń C.