



U-uszczelki o średnicach nominalnych od DN100 do DN200 do łączenia rur wykonanych z innych materiałów z kielichem rur kamionkowych z uszczelką wargową L, w systemie połączeń F.

U-uszczelka jest wykonana z elastomeru (gumy).

Średnica nominalna	Wytrzymałość na zgniatanie	System połączeń	Uszczelka	Średnica zewnętrzna kielicha rury	
				Rura żeliwna (SML)	Rura z tworzywa sztucznego (PVC-U)
				Zewnątrz	Zewnątrz
				d ₃	d ₃
				mm	mm
DN 100	34	F	L	110 +2,0/-2,0	110 +0,3
125	34	F	L	-	125 +0,3
125	34	F	L	135 +2,0/-2,0	-
150	34	F	L	160 +2,0/-2,0	160 +0,4
150	34	F	L	170 +1,0/-2,9	-
200	40	F	L	-	200 +0,4
200	40	F	L	210 +2,0/-2,0	-

* Dla średnicy nominalnej DN125 i DN200 dostępne są U-uszczelki dla rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego

Instrukcje montażu

U-uszczelkę nakłada się na bosy koniec rury żeliwnej lub tworzywowej a następnie wsuwa się do kielicha rury kamionkowej z uszczelką L.

Przed wsunięciem króćca rury z U-uszczelką w kielich z uszczelką L, należy nałożyć oryginalny środek smarujący KeraMat na uszczelkę L i U-uszczelkę.