


KERA.MAT MANŽETA.BASIC 520.0-550.0 TYP 2B Speciální



Manžetová těsnění pro spojení dvou konců potrubí v širokém provedení, dle EN 295-4.

Manžetová těsnění typu 2B se speciálními rozměry se používají pro spojení při dodatečné montáži nebo při výměně potrubí. Manžetová těsnění jsou tvořena vnitřním těsnicím kroužkem z kaučukového elastomeru (EPDM) a vnějším opěrným tělesem z nerezové oceli (1.4301) se 4 upínacími šrouby.

Při objednávce speciálních rozměrů je manžeta vyráběna na míru konců spojovaných potrubí.

vnější upínací rozsah	Utahovací moment	Rozměry		Zkouška vodotěsnosti	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$
		Šířka	Tloušťka těsnicího kroužku		(Vyrovnávací kroužek)
d_3		b	d		
mm	(Nm)	mm	mm	bar	mm
520,0 - 550,0	13	185	9	2.5	12

vnější upínací rozsah	$\Delta d_{3,1} - d_{3,2}$	Hmotnost	Množství / bal.
d_3	max		
mm	mm	kg/ks	ks
520,0 - 550,0	128	5,48	6

Pokud jsou rozměry obou vnějších průměrů různé a větší než $\Delta d_{3,1-d3,2}$, jsou vyráběny vyrovnávací kroužky.

Rozdíl mezi oběma vnějšími průměry trubek nesmí překročit $\Delta d_{3,1-d3,2}$ max..



Manžetová těsnění typu 2B jsou dodávána s patentovaným systémem rozpoznávání potrubních spojů (systém RE modrý).

Tímto způsobem lze spoje vytvořené naší těsnicí manžetou označit zevnitř, aby nedošlo k nesprávným interpretacím při budoucích inspekcích kanalizačního potrubí.