


Dodatečné napojení

Podle EN 1610 musejí konstrukční díly vyhovovat národním normám, evropským normám a/nebo evropským technickým schválením. Před zahájením stavby si musí stavebník vyžádat potvrzení o pravidelném sledování kvality pro dodávané konstrukční díly. Kameninové trouby a tvarovky jsou normované v EN 295 „Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí“.

V podstatě jsou tato napojení prováděna kloubově. Dodatečná napojení se musí vytvořit tak, aby odpovídala požadavkům EN 1610 a DWA A 139.

Napojovací prvek C




Keramický napojovací prvek s celoplošným těsněním z elastomeru s těsnícími bříty u obvodovým těsnícím límcem
Pro bezproblémovou montáž doporučujeme montážní pomůcku. Napojovací prvky DN 150 / DN 200 pro napojení na střední a velké trouby s tloušťkou stěny 40 - 200 mm a kameninové trouby od DN 400.

Jmenovitá světlost	Specifikace	Průměr vrtaného otvoru	Tloušťka stěny
DN	Typ	mm	mm
150	C 40	200±1,0	40-65
150	C 70	200±1,0	70-95
150	C 100	200±1,0	100-115
150	C 120	200±1,0	120-135
150	C 140	200±1,0	140-155
150	C 160	200±1,0	160-175
150	C 180	200±1,0	180-195
150	C 200	200±1,0	≥ 200
200	C 70	257±1,0	70-95
200	C 100	257±1,0	100-115
200	C 120	257±1,0	120-135
200	C 140	257±1,0	140-155
200	C 160	257±1,0	160-175
200	C 180	257±1,0	180-195
200	C 200	257±1,0	≥ 200

Napojovací prvky C a F – použití podle materiálu trub, jmenovitá světlost a tloušťka stěny kameninové trouby podle EN 295 a ZP WN 295.

Napojovací prvek F



Napojovací prvek s ABS kompresním těsněním a hrdlem je z kaučukového elastomeru. Pro bezproblémovou montáž se doporučuje montážní pomůcka (zatlačovací hlavice). Napojovací prvky DN 125 / DN 150 / DN 200 jsou určeny pro napojení na menší hrdlové trouby kameninové trouby od DN 250 nebo kameninové protlačovací trouby od DN 200.

Jmenovitá světlost	Průměr vrtaného otvoru	Hloubka zasunutí
DN	mm	mm
125	152±1,0	26
150	172±1,0	26
200	232±1,0	34

Napojovací prvky C a F – použití podle materiálu trub, jmenovitá světlost a tloušťka stěny kameninové trouby podle EN 295 a ZP WN 295.

Jmenovitá světlost	Třída pevnosti	Hrdlové trouby			Jmenovitá světlost	protlačovací trouba		
DN	TKL	Napojovací prvek			DN	Napojovací prvek		
		DN 125	DN 150	DN 200		DN 125	DN 150	DN 200
250	160	F	F		200	F	F	
250	160	F	F		225	F	F	
250	240	F	F		250	F	F	
250	240	F	F		250	F	F	
300	160	F	F		250	F	F	
300	160	F	F		250	F	F	
300	240	F	F		300	F	F	F
300	240	F	F		300	F	F	F
350	160	F	F		300	F	F	F
400	160		C 40	F	300	F	F	F
400	160		C 40	F	400		C 70	C 70
400	200		C 40	F	400		C 70	C 70
400	200		C 40	F	400		C 70	C 70
450	160		C 40	F	400		C 70	C 70
500	120		C 40	F	500		C 70	C 70
500	120		C 40	F	500		C 70	C 70
500	160		C 40	F	500		C 70	C 70
500	160		C 40	F	500		C 70	C 70
600	95		C 40	F	600		C 70	C 70
600	95		C 40	F	600		C 70	C 70
600	160		C 40	F	600		C 70	C 70
600	160		C 40	F	600		C 70	C 70
700	120		C 70	C 70	700		C 70	C 70
800	120		C 70	C 70	800		C 70	C 70
1000	95		C 70	C 70				
1000	100		C 70	C 70				
1200	95		C 70	C 70				

*Pro výběr napojovacího prvku je rozhodující skutečná tloušťka stěny ve vyvrtaném otvoru.

U menších jmenovitých světlostí se musí používat odbočky.