



Přechodové kroužky o jmenovitých světlostech DN 100 až DN 200 se používají jako těsnicí elementy pro spojení trub z jiných materiálů s hrdly kameninových trub s nasunovacím hrdlem L za spojovacím systémem F.

U-kroužek je vyroben z kaučukového elastomeru.

Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Spojovací systém	Typ spoje	Průměr hrdla cizí trouby	
				Litínové potrubí (SML)	Plastové potrubí (PVC-U)
				Vnější	Vnější
				d ₃	d ₃
				mm	mm
DN 100	34	F	L	110 +2,0/-2,0	110 +0,3
125	34	F	L	+/-	125 +0,3
125	34	F	L	135 +2,0/-2,0	+
150	34	F	L	160 +2,0/-2,0	160 +0,4
150	34	F	L	170 +1,0/-2,9	+
200	40	F	L	+/-	200 +0,4
200	40	F	L	210 +2,0/-2,0	+

* U jmenovité světlosti DN 125 a DN 200 se používá přechodový U-kroužek pro litinovou a plastovou troubu

Návod k pokládce

U-kroužek se nasadí na dřík litinové nebo plastové trouby a zasune se do těsnění L.

Než se dřík cizí trouby s U-kroužkem zasune do kameninového hrdla s L těsněním, musí se na L těsnění i na U-kroužek nanést originální mazivo KeraMat.