



Nennweite	Spezifikation	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Steckmuffe	Abmessungen Bögen				Gewicht	Menge/PU
DN	Winkel*	TKL			r min	b ₁	b ₂	e		
	+/- 3°, 4°, 5°				mm	mm	mm	mm	kg/St	St
200	30	240	C	K	200	160	170	85	22,00	6
200	15	240	C	K	200	150	160	85	22,00	6
200	45	240	C	K	200	170	180	85	22,00	6
250	30	240	C	K	250	170	180	85	45,00	3
250	15	240	C	K	250	155	165	85	45,00	3
250	45	240	C	K	250	190	200	85	45,00	3
300	30	240	C	K	300	215	225	85	59,00	2
300	15	240	C	K	300	200	210	85	59,00	2
300	45	240	C	K	300	215	225	85	59,00	2

Die Maße b₁ und b₂ sind Richtmaße. Bögen 90° werden nur für den Anschluss von Falleleitungen verwendet. Innerhalb von Grundleitungen sind sie nicht zulässig.

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
Technische Änderungen vorbehalten.

* 15° ± 3°; 30° ± 4°; 45° ± 5°; 90° ± 5°