



Diametro nominale	Specifiche	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Dimensioni curve				Peso	Quantità/PU
DN	Angolo*	TKL			r min	b ₁	b ₂	e		
	+/- 3°, 4°, 5°				mm	mm	mm	mm	kg/pezzo	Pezzo
200	30	240	C	K	200	160	170	85	22,00	6
200	15	240	C	K	200	150	160	85	22,00	6
200	45	240	C	K	200	170	180	85	22,00	6
250	30	240	C	K	250	170	180	85	45,00	3
250	15	240	C	K	250	155	165	85	45,00	3
250	45	240	C	K	250	190	200	85	45,00	3
300	30	240	C	K	300	215	225	85	59,00	2
300	15	240	C	K	300	200	210	85	59,00	2
300	45	240	C	K	300	215	225	85	59,00	2

Le dimensioni b₁ e b₂ sono valori standard. Le curve a 90° sono utilizzate per il col- legamento di condotte in gravità. Il loro uso non è ammesso per le condotte interrate.

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.

* 15° ± 3°; 30° ± 4°; 45° ± 5°; 90° ± 5°