



Jmenovitá světlost	Specifikace	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Rozměry kolen				Hmotnost	Množství/bal.
DN	úhel*	TKL			r	b ₁	b ₂	e		
	+/- 3°, 4°, 5°				min					
					mm	mm	mm	mm	kg/ks	ks
200	30	240	C	K	200	160	170	85	22,00	6
200	15	240	C	K	200	150	160	85	22,00	6
200	45	240	C	K	200	170	180	85	22,00	6
250	30	240	C	K	250	170	180	85	45,00	3
250	15	240	C	K	250	155	165	85	45,00	3
250	45	240	C	K	250	190	200	85	45,00	3
300	30	240	C	K	300	215	225	85	59,00	2
300	15	240	C	K	300	200	210	85	59,00	2
300	45	240	C	K	300	215	225	85	59,00	2

Rozměry "b1" a "b2" jsou referenční rozměry. Kolena 90° se používají jen pro napojení odpadního potrubí. U hlavních řadů nejsou dovolené.

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplnující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.

* 15° ± 3°; 30° ± 4°; 45° ± 5°; 90° ± 5°