



| Średnica nominalna | Specyfikacja   | Klasa nośności | System połączeń | Uszczelka | Wymiary łuków |                |                |    | Ciężar  | Ilość / PU |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----|---------|------------|
| DN                 | Kąt*           | TKL            |                 |           | r             | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | e  |         |            |
|                    | +/- 3°, 4°, 5° |                |                 |           | min           |                |                |    |         |            |
|                    |                |                |                 |           | mm            | mm             | mm             | mm | kg/szt. | Szt.       |
| 200                | 30             | 240            | C               | K         | 200           | 160            | 170            | 85 | 22,00   | 6          |
| 200                | 15             | 240            | C               | K         | 200           | 150            | 160            | 85 | 22,00   | 6          |
| 200                | 45             | 240            | C               | K         | 200           | 170            | 180            | 85 | 22,00   | 6          |
| 250                | 30             | 240            | C               | K         | 250           | 170            | 180            | 85 | 45,00   | 3          |
| 250                | 15             | 240            | C               | K         | 250           | 155            | 165            | 85 | 45,00   | 3          |
| 250                | 45             | 240            | C               | K         | 250           | 190            | 200            | 85 | 45,00   | 3          |
| 300                | 30             | 240            | C               | K         | 300           | 215            | 225            | 85 | 59,00   | 2          |
| 300                | 15             | 240            | C               | K         | 300           | 200            | 210            | 85 | 59,00   | 2          |
| 300                | 45             | 240            | C               | K         | 300           | 215            | 225            | 85 | 59,00   | 2          |

Wymiary b<sub>1</sub> i b<sub>2</sub> są wymiarami standardowymi. Łuki 90° stosowane są tylko do podłączania rur spustowych. Nie są one dozwolone dla kanalizacji podziemnej.

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

\* 15° ± 3°; 30° ± 4°; 45° ± 5°; 90° ± 5°