



Gelenkstücke werden zur Herstellung gelenkiger Anschlüsse an Bauwerke wie Schächte oder Straßenabläufe verwendet. Es wird unterschieden zwischen Gelenkstücken für die Zulauf-(GZ) und die Ablaufseite (GA) sowie für den Einbau in ein Bauwerk (GE).

Nennweite	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Steckmuffe	Baulänge für Einbau	Gewicht	Menge/PU
DN	FN	TKL			l ₁		
	kN/m				mm	kg/St	St
150	40	40	F	L	600	16,00	24
200	40	200	C	K	600	24,00	12
200	40	200	F	L	600	24,00	11
250	40	160	C	K	600	30,00	6
250	40	160	C	K	600	30,00	6
300	48	160	C	K	600	45,00	5
300	48	160	C	K	600	45,00	5
350	56	160	C	K	750	71,00	3
400	64	160	C	K	750	95,00	4
400	64	160	C	K	750	95,00	4
500	60	120	C	K	750	130,00	2
500	60	120	C	K	750	130,00	2
600	57	95	C	K	750	160,00	2
600	57	95	C	K	750	160,00	2

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
Technische Änderungen vorbehalten.