



Gelenkstücke werden zur Herstellung gelenkiger Anschlüsse an Bauwerke wie Schächte oder Straßenabläufe verwendet. Es wird unterschieden zwischen Gelenkstücken für die Zulauf-(GZ) und die Ablaufseite (GA) sowie für den Einbau in ein Bauwerk (GE).

(GE) sind ganz oder teilweise unglasiert, ein dichtes Einbinden in die Schachtwand ist damit gewährleistet.

Nennweite	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Steckmuffe	Baulänge für Einbau	Gewicht	Menge/PU
DN	FN	TKL			*l ₁	kg/St	St
	kN/m				mm		
150	-	40	F	L	250	10,00	30
200	-	200	C	K	250	14,00	24
200	-	200	F	L	250	14,00	12
250	-	160	C	K	250	20,00	12
300	-	160	C	K	250	31,00	10
350	-	160	C	K	250	37,00	20
400	-	160	C	K	250	61,00	12
500	-	120	C	K	250	84,00	2
600	-	95	C	K	250	118,00	2

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
Technische Änderungen vorbehalten.