



Gelenkstücke werden zur Herstellung gelenkiger Anschlüsse an Bauwerke wie Schächte oder Straßenabläufe verwendet. Es wird unterschieden zwischen Gelenkstücken für die Zulauf-(GZ) und die Ablaufseite (GA) sowie für den Einbau in ein Bauwerk (GE).

| Nennweite | Scheiteldruckfestigkeit | Tragfähigkeitsklasse | Verbindungssystem | Steckmuffe | Baulänge für Einbau | Gewicht | Menge/PU |
|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------------|---------|----------|
| DN        | FN                      | TKL                  |                   |            | l <sub>1</sub>      |         |          |
|           | kN/m                    |                      |                   |            | mm                  | kg/St   | St       |
| 200       | 48                      | 240                  | C                 | K          | 600                 | 31,00   | 8        |
| 250       | 60                      | 240                  | C                 | K          | 600                 | 42,00   | 6        |
| 250       | 60                      | 240                  | C                 | K          | 600                 | 42,00   | 6        |
| 300       | 72                      | 240                  | C                 | K          | 600                 | 56,00   | 4        |
| 300       | 72                      | 240                  | C                 | K          | 600                 | 56,00   | 4        |
| 400       | 80                      | 200                  | C                 | K          | 750                 | 111,00  | 4        |
| 400       | 80                      | 200                  | C                 | K          | 750                 | 111,00  | 4        |
| 450       | 72                      | 160                  | C                 | K          | 750                 | 126,00  | 2        |
| 500       | 80                      | 160                  | C                 | K          | 750                 | 163,00  | 2        |
| 500       | 80                      | 160                  | C                 | K          | 750                 | 163,00  | 2        |
| 600       | 96                      | 160                  | C                 | K          | 750                 | 225,00  | 2        |
| 600       | 96                      | 160                  | C                 | K          | 750                 | 225,00  | 2        |
| 700       | 112                     | 120                  | C                 | K          | 750                 | 285,00  | 2        |
| 800       | 96                      | 120                  | C                 | K          | 750                 | 335,00  | 2        |

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.  
Technische Änderungen vorbehalten.