



Gelenkstücke werden zur Herstellung gelenkiger Anschlüsse an Bauwerke wie Schächte oder Straßenabläufe verwendet. Es wird unterschieden zwischen Gelenkstücken für die Zulauf-(GZ) und die Ablaufseite (GA) sowie für den Einbau in ein Bauwerk (GE).

(GE) sind ganz oder teilweise unglasiert, ein dichtes Einbinden in die Schachtwand ist damit gewährleistet.

Nennweite	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Steckmuffe	Baulänge für Einbau	Gewicht	Menge/PU
DN	FN	TKL			*l ₁	kg/St	St
	kN/m				mm		
200	-	240	C	K	250	21,00	12
250	-	240	C	K	250	35,00	12
300	-	240	C	K	250	46,00	8
400	-	200	C	K	250	67,00	12
450	-	160	C	K	250	60,00	8
500	-	160	C	K	250	123,00	2
600	-	160	C	K	250	176,00	2
700	-	120	C	K	250	185,00	2
800	-	120	C	K	250	215,00	2

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
 Technische Änderungen vorbehalten.