



Króćce dostudzienne są stosowane do wykonywania połączeń przegubowych do elementów takich jak studnie lub wpusty uliczne. Rozróżnia się króćce do zabudowy od strony dopływu (GZ) i odpływu (GA) oraz do wmurowania (GE).

Średnica nominalna	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Uszczelka	Całkowita długość zabudowy	Ciężar	Ilość / PU
DN	FN	TKL			l_1		
	kN/m				mm	kg/szt.	Szt.
150	40	40	F	L	600	16,00	24
200	40	200	C	K	600	24,00	12
200	40	200	F	L	600	24,00	11
250	40	160	C	K	600	30,00	6
250	40	160	C	K	600	30,00	6
300	48	160	C	K	600	45,00	5
300	48	160	C	K	600	45,00	5
350	56	160	C	K	750	71,00	3
400	64	160	C	K	750	95,00	4
400	64	160	C	K	750	95,00	4
500	60	120	C	K	750	130,00	2
500	60	120	C	K	750	130,00	2
600	57	95	C	K	750	160,00	2
600	57	95	C	K	750	160,00	2

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.