



Króćce dostudzienne są stosowane do wykonywania połączeń przegubowych do elementów takich jak studnie lub wpusty uliczne. Rozróżnia się króćce do zabudowy od strony dopływu (GZ) i odpływu (GA) oraz do wmurowania (GE).

Króćce dostudzienne (GE) są całkowicie lub częściowo nieszkliwione, co zapewnia szczelne połączenie ze ścianą studni.

Średnica nominalna	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Uszczelka	Całkowita długość zabudowy	Ciężar	Ilość / PU
DN	FN	TKL			*l ₁		
	kN/m				mm	kg/szt.	Szt.
200	-	240	C	K	250	21,00	12
250	-	240	C	K	250	35,00	12
300	-	240	C	K	250	46,00	8
400	-	200	C	K	250	67,00	12
450	-	160	C	K	250	60,00	8
500	-	160	C	K	250	123,00	2
600	-	160	C	K	250	176,00	2
700	-	120	C	K	250	185,00	2
800	-	120	C	K	250	215,00	2
1000	-	100	C	K	250	260,00	2
1000	-	95	C	K	250	260,00	2

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.