



KERA.BASE Pièce articulée de sortie



Les pièces d'articulation sont utilisées pour la fabrication de raccords articulés sur des ouvrages comme des regards ou des avaloirs. On fait la différence entre des pièces d'articulation pour l'orifice d'entrée (GZ) et la sortie (GA) ainsi que pour la pose sur un ouvrage (GE).

Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Longueur d'installation	poids	Quantité/PU
DN	FN kN/m	TKL			l ₁ mm	kg/pièce	Pièce
150	40	40	F	L	600	16,00	24
200	40	200	C	K	600	24,00	12
200	40	200	F	L	600	24,00	11
250	40	160	C	K	600	30,00	6
250	40	160	C	K	600	30,00	6
300	48	160	C	K	600	45,00	5
300	48	160	C	K	600	45,00	5
350	56	160	C	K	750	71,00	3
400	64	160	C	K	750	95,00	4
400	64	160	C	K	750	95,00	4
500	60	120	C	K	750	130,00	2
500	60	120	C	K	750	130,00	2
600	57	95	C	K	750	160,00	2
600	57	95	C	K	750	160,00	2

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.