



KERA.PRO Pièce articulée de sortie



Les pièces d'articulation sont utilisées pour la fabrication de raccords articulés sur des ouvrages comme des regards ou des avaloirs. On fait la différence entre des pièces d'articulation pour l'orifice d'entrée (GZ) et la sortie (GA) ainsi que pour la pose sur un ouvrage (GE).

Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Longueur d'installation	pooids	Quantité/PU
DN	FN	TKL			l ₁		
	kN/m				mm	kg/pièce	Pièce
200	48	240	C	K	600	31,00	8
250	60	240	C	K	600	42,00	6
250	60	240	C	K	600	42,00	6
300	72	240	C	K	600	56,00	4
300	72	240	C	K	600	56,00	4
400	80	200	C	K	750	111,00	4
400	80	200	C	K	750	111,00	4
450	72	160	C	K	750	126,00	2
500	80	160	C	K	750	163,00	2
500	80	160	C	K	750	163,00	2
600	96	160	C	K	750	225,00	2
600	96	160	C	K	750	225,00	2
700	112	120	C	K	750	285,00	2
800	96	120	C	K	750	335,00	2
1000	95	95	C	K	750	385,00	2

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.