



Les pièces d'articulation sont utilisées pour la fabrication de raccords articulés sur des ouvrages comme des regards ou des avaloirs. On fait la différence entre des pièces d'articulation pour l'orifice d'entrée (GZ) et la sortie (GA) ainsi que pour la pose sur un ouvrage (GE).

Les pièces de raccord (GE) sont partiellement ou complètement sans émaillage pour assurer un bon contact avec la paroi du regards.

Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Longueur d'installation	poids	Quantité/PU
DN	FN	TKL			*l ₁	kg/pièce	Pièce
	kN/m				mm		
200	-	240	C	K	250	21,00	12
250	-	240	C	K	250	35,00	12
300	-	240	C	K	250	46,00	8
400	-	200	C	K	250	67,00	12
450	-	160	C	K	250	60,00	8
500	-	160	C	K	250	123,00	2
600	-	160	C	K	250	176,00	2
700	-	120	C	K	250	185,00	2
800	-	120	C	K	250	215,00	2
1000	-	95	C	K	250	260,00	2

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.