



I raccordi per pozzetto vengono impiegati per la realizzazione di collegamenti in strutture come pozzetti o canalette di scolo delle strade. Vengono distinti raccordi maschio-femmina (GZ), raccordi maschio-maschio (GA) e quarti (GE).

Diametro nominale	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Lunghezza complessiva per l'installazione	Peso	Quantità/PU
DN	FN kN/m	TKL			l ₁ mm	kg/pezzo	Pezzo
150	40	40	F	L	600	19,00	15
200	40	200	C	K	600	25,00	11
200	40	200	F	L	600	25,00	12
250	40	160	C	K	600	41,00	6
250	40	160	C	K	600	41,00	6
300	48	160	C	K	600	56,00	5
300	48	160	C	S/K	600	56,00	5
350	56	160	C	K	750	83,00	3
350	56	160	C	K	750	83,00	3
400	64	160	C	K	750	115,00	4
400	64	160	C	S/K	750	115,00	4
500	60	120	C	K	750	146,00	2
500	60	120	C	S/K	750	146,00	2
600	57	95	C	K	750	197,00	2
600	57	95	C	S/K	750	197,00	2

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.