



I raccordi per pozzetto vengono impiegati per la realizzazione di collegamenti in strutture come pozzetti o canalette di scolo delle strade. Vengono distinti raccordi maschio-femmina (GZ), raccordi maschio-maschio (GA) e quarti (GE).

I GE sono interamente o parzialmente sverniciati, in questo modo si garantisce un'adeguata aderenza alla parete del pozzetto.

Diametro nominale	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Lunghezza complessiva per l'installazione	Peso	Quantità/PU
DN	FN	TKL			*l ₁		
	kN/m				mm	kg/pezzo	Pezzo
200	-	240	C	K	250	21,00	12
250	-	240	C	K	250	35,00	12
300	-	240	C	K	250	46,00	8
400	-	200	C	K	250	67,00	12
450	-	160	C	K	250	60,00	8
500	-	160	C	K	250	123,00	2
600	-	160	C	K	250	176,00	2
700	-	120	C	K	250	185,00	2
800	-	120	C	K	250	215,00	2
1000	-	95	C	K	250	260,00	2

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.