



I raccordi per pozzetto vengono impiegati per la realizzazione di collegamenti in strutture come pozzetti o canalette di scolo delle strade. Vengono distinti raccordi maschio-femmina (GZ), raccordi maschio-maschio (GA) e quarti (GE).

Diametro nominale	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Lunghezza complessiva per l'installazione	Peso	Quantità/PU
DN	FN	TKL			l ₁		
	kN/m				mm	kg/pezzo	Pezzo
200	48	240	C	K	600	31,00	8
250	60	240	C	K	600	42,00	6
250	60	240	C	K	600	42,00	6
300	72	240	C	K	600	56,00	4
300	72	240	C	K	600	56,00	4
400	80	200	C	K	750	111,00	4
400	80	200	C	K	750	111,00	4
450	72	160	C	K	750	126,00	2
500	80	160	C	K	750	163,00	2
500	80	160	C	K	750	163,00	2
600	96	160	C	K	750	225,00	2
600	96	160	C	K	750	225,00	2
700	112	120	C	K	750	285,00	2
800	96	120	C	K	750	335,00	2
1000	95	95	C	K	750	385,00	2

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.