



KERA.BASE Zkrácený kus - odtok (GA)



Zkrácené kusy se používají k vytvoření kloubových napojení k objektům, jako jsou šachty, uliční vpusti apod.. Jsou rozdíly mezi zkrácenými kusy pro stranu přítoku (GZ), na stranu vodtoku (GA) a pro instalaci na stavbě (GE).

Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Celková délka instalace	Hmotnost	Množství/bal.
DN	FN	TKL			l ₁		
	kN/m				mm	kg/ks	ks
150	40	40	F	L	600	16,00	24
200	40	200	C	K	600	24,00	12
200	40	200	F	L	600	24,00	11
250	40	160	C	K	600	30,00	6
250	40	160	C	K	600	30,00	6
300	48	160	C	K	600	45,00	5
300	48	160	C	K	600	45,00	5
350	56	160	C	K	750	71,00	3
400	64	160	C	K	750	95,00	4
400	64	160	C	K	750	95,00	4
500	60	120	C	K	750	130,00	2
500	60	120	C	K	750	130,00	2
600	57	95	C	K	750	160,00	2
600	57	95	C	K	750	160,00	2

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.