



Zkrácené kusy se používají k vytvoření kloubových napojení k objektům, jako jsou šachty, uliční vpusti apod.. Jsou rozdíly mezi zkrácenými kusy pro stranu přítoku (GZ), na stranu vodtoků (GA) a pro instalaci na stavbě (GE).

Zkrácené kusy (GE) jsou zcela nebo částečně neglazované, aby byla zajištěna lepší přilnavost ke betonu monolitické šachty.

Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Celková délka instalace	Hmotnost	Množství/bal.
DN	FN	TKL			*l ₁		
	kN/m				mm	kg/ks	ks
200	-	240	C	K	250	21,00	12
250	-	240	C	K	250	35,00	12
300	-	240	C	K	250	46,00	8
400	-	200	C	K	250	67,00	12
450	-	160	C	K	250	60,00	8
500	-	160	C	K	250	123,00	2
600	-	160	C	K	250	176,00	2
700	-	120	C	K	250	185,00	2
800	-	120	C	K	250	215,00	2
1000	-	95	C	K	250	260,00	2

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.