



Korki uszczelniające służą do stałego lub tymczasowego zamknięcia rur w celu późniejszej rozbudowy lub na czas próby ciśnieniowej.

Dla średnic nominalnych od DN100 do DN200 połączenie jest wykonywane przez uszczelkę L znajdującą się w kielichu według systemu połączeń F.

W przypadku średnic od DN200 do DN300 korek może posiadać uszczelkę K - system połączeń C.

Średnica nominalna	Klasa nośności	System połączeń	Uszczelka	Ciężar	Ilość / PU
DN	TKL			kg/szt.	Szt.
100	34	F	L	1,00	384
125	34	F	L	2,00	224
150	40	F	L	3,00	161
200	200	C	K	4,00	104
200	200	F	L	4,00	88
250	160	C	K	7,00	42
300	160	C	K	11,00	35
400	160	C	K	15,00	10

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.