



Korki uszczelniające służą do stałego lub tymczasowego zamknięcia rur w celu późniejszej rozbudowy lub na czas próby ciśnieniowej.

Dla średnic nominalnych od DN100 do DN200 połączenie jest wykonywane przez uszczelkę L znajdującą się w kielichu według systemu połączeń F.

W przypadku średnic od DN200 do DN300 korek może posiadać uszczelkę K - system połączeń C.

| Średnica nominalna | Klasa nośności | System połączeń | Uszczelka | Ciężar  | Ilość / PU |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------|---------|------------|
| DN                 | TKL            |                 |           | kg/szt. | Szt.       |
| 200                | 240            | C               | K         | 4,00    | 72         |
| 250                | 240            | C               | K         | 7,00    | 48         |
| 300                | 240            | C               | K         | 11,00   | 24         |
| 400                | 200            | C               | K         | 15,00   | 10         |

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.  
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.