



I tappi di chiusura servono per chiudere momentaneamente o stabilmente le aperture dei condotti durante la prova di pressione.

La tenuta è realizzata nelle larghezze nominali da DN 100 a DN 200 attraverso il manicotto a innesto L secondo il sistema di collegamento F.

Da DN 200 a DN 300 il tappo può essere equipaggiato con guarnizione a innesto K secondo il sistema di collegamento C.

Diametro nominale	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Peso	Quantità/PU
DN	TKL			kg/pezzo	Pezzo
100	34	F	L	1,00	384
125	34	F	L	2,00	224
150	40	F	L	3,00	161
200	200	C	K	4,00	104
200	200	F	L	4,00	88
250	160	C	K	7,00	42
300	160	C	K	11,00	35
400	160	C	K	15,00	10

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.