


KERA.BASE Kompakt-Abzweig DN 600/200 90° K L



Nennweite		Spezifikation	Scheiteldruckkraft		Tragfähigkeitsklasse		Verbindungssystem		Steckmuffe		Rohrdurchmesser	
DN 1	DN 2	Winkel +/- 5°	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					innen	außen
			kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
600	200	90	-	-	95	200	C	F	K	L	597,0 ±12,0	687,0 ±12,0

Nennweite		Rohrwandstärke	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Abmessungen Abzweigstutzen			Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			innen	außen		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
600	200	45,00 ±12,0	720,0 ±0,5	860,0	73,0 ±5,0	350	95,0	95	750	205,00	2

Die Maße z, a und e sind Richtmaße. Ausführung des Abzweigstutzens immer in Normallastreihe.

Sohlengleichheit ist gewährleistet bei einer Stutzenlage zwischen Kämpfer und Scheitel.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Eigenschaften

Nennweite	DN	600
Baulänge	L ₁	750 mm
Scheiteldruckkraft	FN	- kN/m
Verbindung	Steckmuffe	K
Dichtung		PUR / EPDM
Verbindungssystem		C
Biegezugfestigkeit	N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit	pH	0-14
Füllmenge	l/m	283
zul. Wasserzugabe bei Prüfung	l/m	0,28
Elastizitätsmodul	N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl		0,25
Schwellfestigkeit	N/mm ²	12,8
Wichte	kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung	mm/m	30
Bodenverdrängung	m ³ /m	0,43
Scherlastbeständigkeit der Verbindung N/mm	N	8904
Glasur innen		Ja
Glasur außen		Ja
Scheitelmarkierung		Nein
Verpackung (PU)	Menge	2
Gewicht	kg/St	205,00
Fremdüberwachung	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

