



KERA.BASE Reparatur-Abzweig 45°



Nennweite		Spezifikation	Scheiteldruckfestigkeit		Tragfähigkeitsklasse		Verbindungssystem		Steckmuffe		Rohrdurchmesser	
DN 1	DN 2	Winkel	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					innen	außen
		+/- 5°	kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
150	150	45	-	-	40	40	-	F	-	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0
200	200	45	-	-	200	200	-	F	-	L	200,0 ±5,0	242,0 ±5,0
200	150	45	-	-	200	40	-	F	-	L	200,0 ±5,0	242,0 ±5,0
250	150	45	-	-	160	40	-	F	-	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0
250	200	45	-	-	160	200	-	F	-	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0
300	150	45	-	-	160	40	-	F	-	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0
300	200	45	-	-	160	200	-	F	-	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0

Nennweite		Rohrwandstärke	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Abmessungen Abzweigstutzen			Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			innen	außen		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
150	150	17,50 ±3,5	-	-	-	400	75	270	500	17,00	11
200	200	21,00 ±5,0	-	-	-	450	85	350	600	27,00	4
200	150	21,00 ±5,0	-	-	-	450	85	305	600	25,00	9
250	150	24,50 ±6,0	-	-	-	450	85	300	600	34,00	5
250	200	24,50 ±6,0	-	-	-	450	85	350	600	36,00	4
300	150	27,50 ±7,0	-	-	-	450	85	300	600	42,00	4
300	200	27,50 ±7,0	-	-	-	450	85	350	600	44,00	4

Die Maße z, a und e sind Richtmaße. Ausführung des Abzweigstutzens immer in Normallastreihe.

Sohlengleichheit ist gewährleistet bei einer Stutzenlage zwischen Kämpfer und Scheitel.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
 Technische Änderungen vorbehalten.