



Nennweite		Spezifikation	Scheiteldruckfestigkeit		Tragfähigkeitsklasse		Verbindungssystem		Steckmuffe		Rohrdurchmesser	
DN 1	DN 2	Winkel +/- 5°	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					innen	außen
			kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
200	200	45	-	-	240	200	C	F	K	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
200	200	45	-	-	240	200	C	C	K	K	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
200	150	45	-	-	240	40	C	F	K	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
250	125	45	-	-	240	34	C	F	K	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	150	45	-	-	240	40	C	F	K	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	200	45	-	-	240	200	C	C	K	K	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	200	45	-	-	240	200	C	F	K	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
300	150	45	-	-	240	40	C	F	K	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0
300	200	45	-	-	240	200	C	C	K	K	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0
300	200	45	-	-	240	200	C	F	K	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0

Nennweite		Rohrwandstärke	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Abmessungen Abzweigstutzen			Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			innen	außen		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
200	200	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,00 ±5,00	435	85	350	600	42,00	6
200	200	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,00 ±5,00	435	85	350	600	42,00	6
200	150	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,00 ±5,00	435	85	305	500	36,00	7
250	125	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	465	85	300	500	55,00	5
250	150	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	465	85	300	500	55,00	5
250	200	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	465	85	350	600	64,00	5
250	200	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	465	85	350	600	64,00	5
300	150	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,00 ±5,00	495	85	300	500	73,00	4
300	200	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,00 ±5,00	545	85	350	600	86,00	4
300	200	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,00 ±5,00	545	85	350	600	86,00	4

Die Maße z, a und e sind Richtmaße. Ausführung des Abzweigstutzens immer in Normallastreihe.

Sohlengleichheit ist gewährleistet bei einer Stutzenlage zwischen Kämpfer und Scheitel.

Technische Änderungen vorbehalten.

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.

Technische Änderungen vorbehalten.