


KERA.PRO Kompakt-Abzweig DN 400/200 90° K L



Nennweite		Spezifikation	Scheiteldruckkraft		Tragfähigkeitsklasse		Verbindungssystem		Steckmuffe		Rohrdurchmesser	
DN 1	DN 2	Winkel	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					innen	außen
		+/- 5°	kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
400	200	90	-	-	200	200	C	F	K	L	398,0 ±8,0	492,0 ±8,0

Nennweite		Rohrwandstärke	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Abmessungen Abzweigstutzen			Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			innen	außen		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
400	200	47,00 ±8,0	515,5 ±0,5	650,0	73,0 ±5,0	350	85,0	95	750	129,00	6

Die Maße z, a und e sind Richtmaße. Ausführung des Abzweigstutzens immer in Normallastreihe.

Sohlengleichheit ist gewährleistet bei einer Stutzenlage zwischen Kämpfer und Scheitel.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Eigenschaften			
Nennweite	DN	400	
Baulänge	L ₁	mm	750
Scheiteldruckkraft	FN	kN/m	-
Verbindung	Steckmuffe	K	
Dichtung		PUR / EPDM	
Verbindungssystem		C	
Biegezugfestigkeit	N/mm ²	18	
Chemische Beständigkeit	pH	0-14	
Füllmenge	l/m	126	
zul. Wasserzugabe bei Prüfung	l/m	0,19	
Elastizitätsmodul	N/mm ²	50000	
Querkontraktionszahl		0,25	
Schwellfestigkeit	N/mm ²	12,8	
Wichte	kN/m ³	22	
Abwinkelbarkeit der Verbindung	mm/m	50	
Bodenverdrängung	m ³ /m	0,22	
Scherlastbeständigkeit der Verbindung N/mm	N	12500	
Glasur innen		Ja	
Glasur außen		Ja	
Scheitelmarkierung		Nein	
Verpackung (PU)	Menge	6	
Gewicht	kg/St	129,00	
Fremdüberwachung	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB		

