


KERA.PRO Kompakt-Abzweig DN 800/150 90° K L



Nennweite		Spezifikation	Scheiteldruckkraft		Tragfähigkeitsklasse		Verbindungssystem		Steckmuffe		Rohrdurchmesser	
DN 1	DN 2	Winkel +/- 5°	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					innen	außen
			kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
800	150	90	-	-	120	40	C	F	K	L	796,0 ±16,0	932,0 ±16,0

Nennweite		Rohrwandstärke	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Abmessungen Abzweigstutzen			Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			innen	außen		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
800	150	68,00 ±16,0	976,0 ±0,5	1150,0	85,0 ±5,0	350	95,0	170	750	335,00	2

Die Maße z, a und e sind Richtmaße. Ausführung des Abzweigstutzens immer in Normallastreihe.

Sohlengleichheit ist gewährleistet bei einer Stutzenlage zwischen Kämpfer und Scheitel.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Eigenschaften			
Nennweite	DN	800	
Baulänge	L ₁	mm	750
Scheiteldruckkraft	FN	kN/m	-
Verbindung	Steckmuffe	K	
Dichtung		PUR / EPDM	
Verbindungssystem		C	
Biegezugfestigkeit	N/mm ²	18	
Chemische Beständigkeit	pH	0-14	
Füllmenge	l/m	503	
zul. Wasserzugabe bei Prüfung	l/m	0,38	
Elastizitätsmodul	N/mm ²	50000	
Querkontraktionszahl		0,25	
Schwellfestigkeit	N/mm ²	12,8	
Wichte	kN/m ³	22	
Abwinkelbarkeit der Verbindung	mm/m	30	
Bodenverdrängung	m ³ /m	0,89	
Scherlastbeständigkeit der Verbindung N/mm	N	15000	
Glasur innen		Ja	
Glasur außen		Ja	
Scheitelmarkierung		Nein	
Verpackung (PU)	Menge	2	
Gewicht	kg/St	335,00	
Fremdüberwachung	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB		

